



量程	D
7t, 10t, 20t	65
25t	70

额定载荷 Rated load	7, 10, 20, 25t
精度等级 Accuracy class	0.5
灵敏度 Sensitivity	1.0±0.1mV/V
线性误差 Non-linearity	0.5%F.S
滞后误差 Hysteresis error	0.5%F.S
蠕变 (30分钟) Creep(30min)	±0.1%F.S
零点温度影响 TC ZERO	±0.05%F.S/10℃
灵敏度温度影响 TC SPAN	±0.1%F.S/10℃
输入阻抗 Input resistance	750±50Ω
输出阻抗 Output resistance	702±3Ω
绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000 MΩ
额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃
工作温度范围 Service Temp Range	-30~+70℃
安全负载 Safe load limit	150%F.S
破坏负载 Breaking load	300%F.S
额定激励电压 Nominal of range excitation	10~12 V DC
密封等级 Protection Class	IP67
材料 Material	不锈钢 Stainless Steel
电缆 Cable	Length:12m

						宁波柯力电气制造有限公司		
						XZBMK-ASS7t~25t		
						安装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图样标记	重量	比例
设计			标准化					
校对			会签					
审核			审定					
工艺			批准					
						共 张 第 张		