

JXHA-10-DD高端数字接线盒说明书

一. 产品介绍

数字接线盒的功能是多路数字传感器的称重信号汇总，通过传感器通讯总线将数字称重数据分别传送给数字仪表。针对接线盒使用现场可能存在的静电破坏，浪涌雷击的情况，现为改善整体称重系统的性能，要求接线盒外壳接上大地，通过增加防护元器件使接线盒具备一定防护能力。

二. 选型须知

JXHA-10-DD

—A:差模保护类型。

B:共模保护类型。

—可接传感器个数(4, 6, 8, 10)。

(壳体型号注释)

本公司新推出铸铝和塑料接线盒，如需订购，请与本公司联系
外形尺寸以及适用类型说明：

壳体型号	适用类型	长×宽×高(mm)
JXHA-10-DD	壳体兼容4~16个传感器	276X194X70

三. 使用注意事项

线路板图示符号说明：

+EXE：供电电压正极连接端

-EXE：供电电压负极连接端


A：485 A信号连接端

B：485 B信号连接端

SHLD：屏蔽线接线端

J0：通讯总线接线端

**注： JXHA-10-DD接线盒必须外壳接地
如有其它需求请与本公司联系！！**

 宁波柯力传感科技股份有限公司

地 址： 宁波市江北投资创业园C区长兴路199号

服务热线： 400-887-4165

800-857-4165

传 真： 0574-87562271

邮 编： 315033

网 址： <http://www.kelichina.com>